



VÝPLNĚ OTVORŮ:

- 1

DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ DO TYPOVÉ
OCELOVÉ ZARUBNĚ, LEVÉ 700/1970. DO STĚNAJICH O VYBOURANÉHO
OTVORU OSADIT PŘEKLAD Z VALCOVANÉHO PROFILU 2 x 1100-11100

1 KS
- 2

OKNO PLASTOVÉ, PĚTIKOMBOROVÝ RAM, BEZPEČNOSTNÍ DVOKSKLO, DO STĚNAJICH O VYBOURANÉHO
600/900, SKLAPĚČI, MIKROVENTILACE, STAVAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ A OZDOBENÉ
MRŽE BUDOU DEMONTOVANY, OČIŠTĚNY, NABÍŘENY A VYRÁCENY NA PŮVODNÍ
MÍSTO. VENKOVNÍ PARAPET OPATŘIT LAKOVANÝM HLINIKOVÝM PLECHEM.
VELIKOST OTVORU PRO NOVÉ OKNO JE NUTNO PO VYBOURÁNÍ STĚNAJICH O
PŘEMĚŘIT, JE MOŽNÉ, ŽE BUDE MOŽNO POUŽIT PONĚKUD VĚTŠÍ ROZMĚR VÝPLNĚ.

10 KS

- ⊙

SANACE VLHKÝCH OBVODOVÝCH ZDÍ :
-OSEKÁNÍ OMITKY DO VÝŠE OKEN (CCA 1550 mm)
-VYSKRABÁNÍ SPAR VE ZDIVU
-NANÁSENI DVOUVRSTVÉ SAMOČNÍ OMITKY
-BÍLENÍ

KROMĚ OŠETŘENÍ ZDIVA SAMOČNÍ OMITKOU LZE OBVODOVÉ ZDIVO
OPATŘIT DO VÝŠE OKEN OKLADEM (PALUBKY, SÁDROKARTON,
AQUAPANEL) NA DŘEVĚNÉM ROSTU, AŽŠAK S PONECHÁNÍM VĚTRACÍ MEZERY
U PODLAHY A NA HORNÍM KONCI, ABY BYLO ZACHOVANO ÚČINNÉ VĚTRÁNÍ

- BOURÁNÍ
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:

- ZKONTROLOVAT FUNKČNOST VYTÁPĚNÍ
- ZVÁŽIT POTŘEBU REALIZACE ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

KRESLIL:	ING. PLESKOTOVÁ	Č. ZAKÁZKY	DATUM:	Č. VYHOTOVENÍ
KONTROLOVAL:			7.2015	
SCHVÁLIL:				
INVESTOR:	M&U Lovosice	NÁZEV	MĚŘÍTKO	
		BOURÁNÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY	1:50	
		AKCE:	VYUŽITÍ ČÁSTI SUTERÉNU M&U NA ARCHIV	POR. Č.
				3

SYNEK**s.r.o.**

MĚŘENÍ, REGULACE, ŘÍDICÍ SYSTÉMY
PROJEKCE, MONTÁŽE A OPRAVY
LITOMĚŘICE, LUDICKÁ 18
TEL: +420 (0)46/73340, 73341, 73342
FAX: +420 (0)46/73343