

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ GASTRO TECHNOLOGIE

příloha :

přízemí

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	poznámka	Počet kusů	Energie				zt			cena		cena celkem		
					ele	ele	ele	Zemní plyn								
					napětí	příkon	příkon celkem	připojení	příkon kW	teplá	studená	odpad	ks			
	červeně označené položky jsou odpovědi na připomínky															
suchý sklad																
a1	regál skladový kovový	1000x500x1800		3											0,00 Kč	
	regál kovový s povrchovou úpravou komaxit ,nosnost police 100 kg,min 5x police,kotvení do zdiva															
mytí stolní nádobí																
b1	pracovní stůl s dřezem, dřež 500x500x300,zadní a levý vysoký lem,prolis v desce,otvor pro baterii	1800x700x900		1						1/2"	1/2"	50,0			0,00 Kč	
	materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5 mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - deska vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany zaobleny falcovým ohybem,dřež 500x500x300, otvor pro baterii s tlakovou sprchou,															
b2	baterie s tlakovou sprchou			1											0,00 Kč	
b3	myčka nádobí a skla,základní sada košů	600x650x850		1	400,0		8,0				1/2"	50,0			0,00 Kč	
	programy: 3 + doplňkové, 2 dávkovače teoretický výkon mycí programy 1/2/3: 22/32/48 košů/hod.; krátký program 77 košů/hod. rozměr koše 400x400, zásuvná výška 309 mm, objem nádrže 9,5 litrů, spotřeba oplachové vody cca 2,4 litru/košoplachová teplota 65°C, teplota nádrže 62°C, maximální teplota přívodní vody 60°Csoučástí 2 koše - 5501178 drátěný koš, velikost S, 4 řady, rozměr 400x400x155, 3602111 kombinovaný bistro koš, velikost S, rozměr 400x400x145, odpadní hadice, přívodní kabel pro 230Vdotykový display (3 úrovně přístupu - obsluha, vedení, servis)VarioPower (regulace tlaku dle zvoleného mycího programu pro určitý typ skla, spodní i horní eliptické mycí pole (intergované mycí i oplachové trysky), snadno vyjímatelné, 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení, automatické dávkování a zásobník pro oplachový i mycí prostředekhlavní charakteristiky stroje: ovládání jedním tlačítkem, hygiena s koncepcí, velký mycí výkon															
	myčka je bez odpadového čerpadla															
b4	změkčovač vody	245x450a440		1	230,0		0,1				1/2"				0,00 Kč	

změkčovač jen pro myčku

1

0,00 Kč

c1 stul s dřezem,zadní lem,spodní police,zásuvkový blok,otvor pro baterii,baterie s tlakovou sprchou

1500x700x900

1

1/2"

1/2"

50.0

0,00 Kč

c2 chladicí skříň

750x750x1900

2

230.0

0.5

1.0

0,00 Kč

c3 mrazící skříň

750x750x1900

1

230,0

0.5

0,00 Kč

dostatečné určení pro lednice a mrazák

c4 chladicí stůl 2xdvířka

1350x700x900

1

230,0

0,5

0,00 Kč

	materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - dvířka s izolační gumou - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm -zadní lem 40 mm,rozsah vnitřních teplot 0-8 st. celsia,												
c5	rohový stůl nerez ,zadní a boční lem	700x700x900		1									0,00 Kč
c6	chladicí stůl 4x zásuvka,vestavěný dřež,zadní lem	1350x700x900		1	230,0	0,5		1/2"	1/2"	50,0			0,00 Kč
	materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zásuvky s izolační gumou - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm -zadní lem 40 mm,rozsah vnitřních teplot 0-8 st. celsia,vestavěný dřež ,baterie ,sifon												
c7	stolní friteza 5l	180x400x430		1	230,0	3,0							0,00 Kč
	celonerezové provedení,termostat s keramickým pláštěm,regulace teplot 50-190 C,koš a víko součást												
c8	konvektomat 6x1/1	520x803x770		1	400,0	8,0		1/2"	50,0				0,00 Kč
	dotykový ovládací panel 7",rozmězí teplot 30-300 stupnů C,varné režimy:horký vzduch,pára a kombinace obou,delta T vaření,vaření pomocí sondy,udržování,regenerace,odložený start												
	dostatečné určení parametrů												
c9	sporák sklo keramický s otevřenou podstavou	800x700x900		1	400,0	10,0							0,00 Kč
	třífázový,4x varná plocha 2,5kW,deska 750x570, 7 teplotních stupnů,varovná kontrolka při zbytkovém teple												
c10	vodní lázeň 2x1/1 GN s otevřenou podstavou	800x700x900		1	400,0	4,2		1/2"	50,0				0,00 Kč
	Výdejní stůl skříňový, vodní lázeň 2x GN1/1, ovládací prvky pro každou vanu, spodní police, přístup ke kohoutům vody,odpad												
	doplněny paranetry												
c11	digestoř s osvětlením	2200x900x500	dodá VZT	1									0,00 Kč
prodej													
d1	vyhřívavý zásobník 15l,na polévku			1	230,0	1,5							0,00 Kč
d2	chladicí skříň prosklené dveře	600x600x1890		1	230,0	0,5							0,00 Kč

[illegible]