



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1 ks zánovní pracovní zdvižné plošiny na automobilovém podvozku do 3,5 t.

### Specifikace nástavby:

Pracovní elektrohydraulicky ovládaná pracovní plošina určená pro práci ve výškách vhodná pro montáž na automobilový podvozek o celkové hmotnosti max. 3,5 t.

- zánovní, plně funkční;
- kloubově-teleskopické rameno;
- elektrohydraulické ovládní plošiny;
- pracovní výška minimálně 13 m;
- výška podlahy pracovního koše minimálně 11 m;
- minimální boční dosah 6 m;
- nosnost koše minimálně 230 kg;
- rozměry koše (d x š x v) minimálně 1,4 x 0,7 x 1,1 m;
- transportní výška maximálně 2,5 m;
- rozvor náprav 3,2 – 3,5 m;
- rotace výložníku 360°;
- bezpečnostní prvky;
- opěry přední a zadní šikmé;
- podkládací desky pod všechny opěry;
- záruční doba minimálně 6 měsíců na plošinu;
- záruční doba minimálně 12 měsíců na akumulátor.

### Specifikace podvozku:

Automobilový podvozek v komunálním provedení vhodný pro pevnou montáž pracovní zdvižné plošiny.

- zánovní, plně funkční;
- najeto maximálně 7 tis. km;
- registrace nejdříve od 1.1.2024;
- emisní limity minimálně EURO 6;
- výkon motoru minimálně 125 kW;
- šestistupňová manuální převodovka;
- pohon 4x4;
- elektronická automatická uzávěra zadního diferenciálu;
- protiblokovací systém ABS, asistent pro rozjezd do kopce, sjezd z kopce;
- Elektronický stabilizační systém ESP;
- Čelní airbagy řidiče a spolujezdce včetně bočních airbagů v předu, stropních airbagů, kolenního airbagu řidiče;
- Možnost spuštění manuální regenerace filtru DPF;
- posilovač řízení;
- imobilizér;
- disková kola min. 16";
- elektricky ovládaná okna;
- vyhřívané čelní a zadní sklo;
- centrální zamykání s dálkovým ovládním;
- klimatizace;
- výstražné majáky oranžové barvy umístěné pevně na kabině a na konci vozidla (nástavby);
- záruční doba minimálně 6 měsíců;