






TABULKA MÍSTNOSTÍ

| Ozn. | Účel | m2 | Podlaha | Strop | Stěny |
|------|---------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|---|
| X.01 | hlavní komunikač. prostor | | dlazba stávající doplnit | | šluk. om. s moulbou – doplnění u podlahy keram. sokl |
| X.02 | zázemí fotbalu | | dlazba stávající | | šluk. om. s moulbou – doplnění u podlahy keram. sokl |
| N.01 | chodba | 5,94 | keramická dlazba | kazetový podhled | šluk. om. s moulbou u podlahy keram. sokl |
| N.02 | předstř. provozu sauny | 6,07 | keramická dlazba | kazetový podhled | šluk. om. s moulbou u podlahy keram. sokl |
| N.03 | sauna | 5,48 | keramická dlazba | dřevěný podhled | dřevěný obklad stěn dle typu sauny |
| N.04 | technologie sauny | 1,95 | keramická dlazba | kazetový podhled | šluk. om. s moulbou u podlahy keram. sokl |
| N.05 | toaleta | 4,00 | keramická dlazba stávající | kazetový podhled | šluk. om. s moulbou výška obkladu 2,00m – stáv. |
| N.06 | místo pro ochlazování | 8,55 | keramická dlazba hydroizol. náter | kazetový podhled | šluk. om. s moulbou výška obkladu 2,40m |
| N.07 | relaxační místo | 9,73 | keramická dlazba | kazetový podhled | šluk. om. s moulbou u podlahy keram. sokl |
| N.08 | odpočívárna (oromo) | 7,98 | keramická dlazba | kazetový podhled | šluk. om. s moulbou u podlahy keram. sokl |
| N.09 | odpočívárna | 23,94 | keramická dlazba | kazetový podhled | šluk. om. s moulbou u podlahy keram. sokl |

LEGENDA MATERIALU

- | | stávající konstrukce |
|---|--|
|  | zazdíčka otvorů z plesněných tvárníc Ytong tl. 300 mm dle požadavku VZL využít pro přívod a odvod vzduchu |
|  | zazdíčky a yzadíčky z plesněných tvárníc Ytong tl. 150 mm |
|  | zazdíčky a yzadíčky z plesněných tvárníc Ytong tl. 100 mm |
|  | příčka z cihel plných pátěných pro přípravu sauny |
|  | hranice zdjmu PD |

Poznámka ke stavebním úpravám

Překlady nad dodatečně bouranými otvory jsou ocelové 2xL70/70/6

Překlady v příčkách jsou systémové nenosné

Otvory po vybouraných luxfer. tvárniciích budou zazděny

Do oken v odpočívárnách a relaxační budou instalovány vnitřní stínící textilní žaluzie

V místnosti pro ochlazení a nepřímé větrání místnostech budou osazeny ventilátory


pro nucené odvětrání místnosti, které budou vyvedeny do fasády

V místnosti pro ochlazení bude pod dlažbu a obklad provedena hydroizolační stěrka v celé ploše

navržen je zde i masážní bazének se střídavou teplotou pro prokrvení nohou

Ve všech místnostech je navržen zavesený kazetový podhled, pro snadnější rozvody inž. sítí. Ve všech místnostech bude provedena vyrovnávací stěrka a položena nová keram. dlažba

Sauna vč. technologie bude dodána subdodávkou



HOT

STAVEBNÍ ÚPRAVY "KRYTÝ BAZÉN"

Provoz sauny

akce :

Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

k.ú. : Lovosice 687707, p.č. 974/J3

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Zodp. projektant | Kontroloval | Vypracoval |
| Ing. HÁČKOVÁ I. <i>Ing. Záhradník</i> | HRDLIČKA Jan | Ing. DVORÁKOVÁ |

výkres :

Půdorys – stavební úpravy

formát

6 x A4

| | | |
|----------------|------------------|-----------|
| datum | stupeň PD | SR |
| 11/2016 | Zakázkové číslo | H 148-16 |
| archivní číslo | číslo výkresu : | měřtko : |
| — | D.1.1.04 | 1:50 |